



Dati Tecnici

Capacità 53 mc

Fondo HB450 sp. 4 mm

Pareti HB450 sp. 3 mm

P.T.T. 39.000 Kg

Veicolo con 6 gomme e cerchi in lega. Telone di copertura.

I PESI E LE MISURE SI INTENDONO FORNITI A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO, NON SONO VINCOLANTI E POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN FASE DI PROGETTO O DI REALIZZAZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Telaio GERVASI RIBASSATO POSTERIORMENTE
In acciaio ad alta resistenza STRENX 700.
- Assali ROR, da 9 ton con sospensione pneumatica
- Freni a disco con ABS + EBS.
- Nr. 06 pneumatici tipo 385/65R22,5.
- 1° asse sollevabile.
- Sgonfiaggio rapido delle sospensioni in fase di ribaltamento, con azionamento automatico con l'apertura delle porte.
- Verniciatura telaio colore BIANCO RAL 9010. con fondo e smalto di finitura ad acqua, previo ciclo di sabbiatura integrale.
- CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE versione 53N
in acciaio antiusura HB450, con struttura in acciaio STRENX 700.
- Piano di carico "extra basso" con pianale dritto.
- Sponde laterali fisse con doppia nervatura pressopiegata orizzontale e aventi montanti verticali e profilo superiore di rinforzo tipo "Gervasi" interamente saldati.
- Profilo superiore delle sponde laterali predisposto per il montaggio del telone di copertura
- Porte posteriori a due battenti a libro con chiusura antinfortunistica a comando pneumatico ad azionamento laterale.
- Passerella anteriore con scaletta per visionare il carico
- Ribaltamento mediante due cilindri laterali con valvola divisore di flusso.
- Verniciatura cassone colore BIANCO RAL 9010 con fondo e smalto di finitura, previo ciclo di sabbiatura integrale.
- Dotazione di serie comprensiva di:
cassetto porta attrezzi in plastica, tanica lavamani con portasapone, protezioni laterali in alluminio, fanaleria e luci ingombro a LED, cunei e porta cunei, estintore con relativo supporto, pannelli riflettenti e strisce rifrangenti adesive.

OPTIONAL inclusi

- **Assali ROR con mozzi senza manutenzione.**
- Leva comando alza/abbassa sospensioni.
- Contachilometri sull'asse centrale.
- INFOCENTRE Haldex.
- Cerchi in lega leggera.
- **Cassa ribaltabile conica di 60mm circa**
- Sportello posteriore per scarico granaglia.
- Barra paraincastro posteriore in alluminio, pieghevole a comando pneumatico.
- Telone di copertura scorrevole elettrico con telecomando, colore BLU.